

O objeto relativo ao Pregão Eletrônico nº 021/2021, restou ADJUDICADO na data de 09/07/2021, pela pregoeira designada a operar e conduzir o certame, Servidora Municipal Amanda Vanessa Lamb Finger.

Conforme Propostas Financeiras, documentos de habilitação e declarações apresentados pelas empresas Primeiras Classificadas em relação ao objeto, anexados aos autos referentes ao Processo Administrativo nº 4.039/2021, HOMOLOGO o presente Pregão Eletrônico nº 021/2021, nas formas das Leis Federais nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em 9 de julho, do ano de 2021.

Registre-se e publique-se.

Alvorada/RS, 9 de julho de 2021.

JOSÉ ARNO APPOLO DO AMARAL

Prefeito Municipal

Publicado por:
Amanda Vanessa Lamb Finger
Código Identificador:06ADBC66

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ**

**GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021**

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021

Protocolo Administrativo nº 476/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VIGILÂNCIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMARAS DE SEGURANÇA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS QUANDO DELES O MUNICÍPIO TIVER NECESSIDADE.

Em ata datada de 12/07/2021, o Pregoeiro e Equipe de Apoio procedera a realização da sessão referente ao Pregão Presencial de nº 015/2021, concluindo pela classificação da proposta e habilitação da licitante.

Diante do que dispõe o art. 43, Inciso VI da lei Federal nº 8.666/93 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedora a licitante a seguir, nos itens e valores conforme segue:

EDIMAR GIACOMINI CNPJ Nº 35.826.826/0001-99						
Item	Descrição do Item:	Marca	Un.	Quant. estimada	Preço Un. R\$	Preço Total R\$
01	<p>DVR 16 CANAIS FULL HD: <u>Especificações mínimas:</u> - Tecnologia de compressão H.265 pro +; Capacidade de codificação de até 1080p a 15 qps; - Entrada de 5 sinais de forma adaptável (HDTV / AHD / CVI / CVBS / IP); - Podem ser conectadas até 24 câmeras de rede. <u>Gravação:</u> - Resolução de codificação; - Fluxo principal: quando o modo 1080p lite não está ativado: Para acesso ao fluxo de 4 MP: 4 MP lite a 15 fps; 1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25 qps (P) / 30 qps (N) Para acesso ao fluxo de 3 MP: 3 MP / 1080p / 720p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 15 qps para fluxo 1080p acesso: 1080p / 720p a 15 qps; VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 qps (P) / 30 qps (N) Para acesso ao fluxo 720p: 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 qps (P) / 30 qps (N) Quando o modo 1080p Lite está ativado : 4 MP lite / 3 MP a 15 qps; 1080p lite / 720p lite / VGA / WD1 / 4CIF / CIF a 25 qps (P) / 30 qps (N) Sub-fluxo: WD1 / 4CIF a 12 qps; CIF a 25 qps (P) / 30 qps (N); - Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps a 6 Mbps - Compressão de vídeo: H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264; - Tipo de fluxo: Vídeo, Vídeo e Áudio; - Compressão de áudio: G.711u; - Taxa de bits do áudio: 64 Kbps; <u>Vídeo e Áudio:</u> - Entrada de áudio: 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KO); - Saída de áudio: 1 canal, RCA (linear, 1 KO); - Reprodução síncrona: 16-ch; - Entrada de Vídeo IP: 8 canais (até 24 canais); Resolução de até 6 MP; Suporte para câmeras IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 <u>Rede:</u> - Protocolos de rede: TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ?, https, ONVIF; - Conexões remotas: 128; - Interface de Rede: 1, interface Ethernet auto-adaptável RJ45 10M / 100M / 1000M <u>Interface Auxiliar:</u> - Capacidade: Capacidade de até 10 TB para cada disco; - Interface Serial: RS-485 (sem duplex); - Interface USB: 1 x USB 2.0 ; 1 x USB 3.0; - Entrada / Saída de alarme: N / D; - SATA: 1 interface SATA <u>Garantia: 12 meses</u></p>	HIKVISION	UN	05	1.380,00	6.900,00
02	<p>NVR 32 CANAIS FULL HD: <u>Especificações mínimas:</u> Entrada de Vídeo / Áudio; - Entrada de áudio bidirecional: 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ); Entrada de vídeo IP: 32 canais; <u>Rede:</u> - Largura de banda de saída: 160 Mbps; - Largura de banda de entrada: 256 Mbps; - Protocolo De Rede: TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS; - Interface De Rede: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps; <u>Saída de Vídeo/Áudio:</u> - Saída HDMI : 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; - Resolução de gravação: 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; - Saída de áudio: 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ); - Reprodução Síncrona: 16 ch; - Saída VGA : 1-ch, resolução: 1920 * 1080p / 60Hz, 1280 * 1024 / 60Hz, 1280 * 720 / 60Hz, 1024 * 768 / 60Hz; <u>Decodificação:</u> Visualização ao vivo / reprodução: 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF; - Capacidade: 8-ch @ 1080p; - Formato De Decodificação: H.265+, H.265, H.264+, H.264; <u>Disco rígido:</u> - SATA: 4 interfaces SATA para 4HDDs; - Capacidade: Capacidade de até 6 TB para cada HDD; <u>Interface externa:</u> - Interface de rede: Interface Ethernet auto-adaptável 1RJ-45 10/100 / 1000Mbps; - Interface Serial: RS-232; RS-485; - USB Interface: Pannel frontal: 2 x USB 2.0; - Pannel traseiro: 1 x USB 3.0; - Entrada de alarme: 16 ch; - Saída de alarme: 4-ch <u>Garantia: 12 meses</u></p>	HIKVISION	UN	04	4.400,00	17.600,00
04	<p>HD DE 4TB PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA: <u>Especificações:</u> interface: ide de 6 gb/s – tamanho: 3,5 polegadas – classe de desempenho (rpm): 5400 rpm – cache: 64 mb – compatível com rohs; Modelo de referência WD PURPLE <u>Garantia: 12 meses</u></p>	WD PURPLE	UN	04	850,00	3.400,00
05	<p>HD DE 8TB PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA:</p>	WD PURPLE	UN	04	2.350,00	9.400,00

	<i>Especificações:</i> interface: ide de 6 gb/s – tamanho: 3,5 polegadas – classe de desempenho (rpm): 7200 rpm – cache: 256 mb – compatível com rohs; Modelo de referência WD PURPLE <i>Garantia: 12 meses</i>					
06	CÂMERA IP SPEED DOME FULL HD 1080 P ZOOM 25X: <i>Especificações mínimas:</i> <i>Câmera:</i> - Sensor de imagem: 1/2.8" CMOS com escaneamento progressivo; - Resolução de imagem máxima: 1920 x 1080; - Taxa de quadros: 50Hz: 25fps @ (1920 x 1080); 60Hz: 30fps @ (1920 x 1080) – balanço do branco: AUTO/MANUAL/HAUTO/ATW/INDOOR/OUTDOOR; - AGC: AUTO/MANUAL; - DNR: 3D DNR; - WDR: ≥ 120 Db; - Tempo de obturador: PAL: 1/1 s até 1/10,000 s; NTSC: 1/1 s até 1/10,000 s; - Dia e Noite: Filtro de corte do infravermelho; - Zoom digital: 16x; - BLC (compensação de luz de fundo): Sim – HLC (compensação de ideos): Sim; - EIS (estabilização elétrica de imagem): Sim; - Foco regional: Sim; <i>Lente:</i> - Modo de foco: Auto/Semiauto/Manual; - Comprimento de foco: 4.8 mm até 120 mm, 25× óptico; - Alcance de abertura: F 1.6 até F 3.5; - Campo de visão horizontal: 57.6° até 2.5° (wide-tele); - Velocidade de zoom: Aproximadamente 3.2 s (óptico, wide-tele) Movimento vertical e horizontal; - Alcance do movimento horizontal: 360° ilimitado; - Alcance do movimento vertical: -15° até 90° (troca automática); - Zoom proporcional: Velocidade de rotação pode ser ajustada automaticamente de acordo com a quantidade de zoom; - Predefinições: 256; - Padrões: 5 padrões, com o tempo de gravação total não sendo menor que 10 minutos; - Memória desligada: Sim; - Ação de ideos: Predefinição / Patrulha / Padrão / Escaneamento horizontal / Modo ideos / Nenhum; - Posição PTZ na tela: Ligado / Desligado; - Tarefas agendadas: Predefinido / Patrulha / Padrão / Escaneamento horizontal / Escaneamento vertical / Escaneamento panorâmico / Modo ideos / Calibração zero / Nenhum; <i>Infravermelho</i> - Distância do infravermelho: Até 100 m; - Intensidade do infravermelho: Ajustado automaticamente dependendo da quantidade de zoom; <i>Entrada e Saída</i> - Saída de ideos: Saída de ideos trocável TVI/AHD/CVI/CVBS, (ideos NTSC ou PAL, BNC); - Interface RS-485: Modo meio duplex; Pelco-P, Pelco-D; <i>Garantia: 12 meses</i>	HIKVISION	UN	02	3.700,00	7.400,00
10	CABO LAN CAT5E UTP EZ CMX: <i>Especificações:</i> Cabo de rede 100% cobre; - 4 pares x 24 AWG; Categoria 5E para transmissão até 100 MHz conforme norma internacional EIA/ITA 568-B.2; - Homologado pela Anatel; <i>Características técnicas:</i> Padrão: CAT-5E; - Tipo de cabo: UTP (cobre) – Pares entrelaçados: 4 pares de fio; - Tipo de condutor: Sólido; - Capa externa em LSZH; - Classe para retardamento de chamas: CMX conforme NBR 14705; <i>Garantia 12 meses</i>	TRANSCEND	M	2500	2,50	6.250,00
11	CAIXA OP CBOX – OB 100X100X50: <i>Garantia 12 meses</i>	STYLUS	UN	88	18,00	1.584,00
17	CONECTOR RJ 45 MACHO: <i>Especificações:</i> Categoria 5e, u/utp corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro compatível com os padrões de montagem t568a e t569b contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente (rohs) <i>Garantia 12 meses</i>	SCE	UN	180	3,30	594,00
VALOR TOTAL DE ATÉ RS						53.128,00

VISION NET SISTEMAS LTDA CNPJ Nº 09.053.477/0001-00						
Item	Descrição do Item:	Marca	Un.	Quant. estimada	Preço Un. RS	Preço Total RS
03	HD DE 2TB PARA SISTEMAS DE SEGURANÇA: <i>Especificações:</i> Interface: ide de 6 gb/s – tamanho: 3,5 polegadas – classe de desempenho (rpm): 5400 rpm – cache: 64 mb – compatível com rohs; Modelo de referência WD PURPLE <i>Garantia: 12 meses</i>	WESTERN DIGITAL	UN	05	570,00	2.850,00
07	CÂMERA IP BULLET 2 MP VARIFOCAL 2,7 – 13,5 MM – 60 M: <i>Especificações mínimas:</i> <i>Câmera:</i> - Sensor de imagem: CMOS de varredura ideossive de 1 / 2.8 "; -Min. Iluminação: Cor: 0,0068 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux com IR; - Velocidade do obturador: 1/3 s a 1/100.000 s; - Obturador lento: Sim; - Dia noite: Filtro de Corte IR; - Ajuste de ângulo: Pan: 0° a 360°, inclinação: 0° a 90°, girar: 0° a 360°; - Ampla faixa dinâmica: 120 dB; <i>Lente:</i> -Tipo de lente:2,7 a 13,5 mm; -Abertura: F1.4; - Foco: Auto; - FOV: Campo de visão horizontal: 107° a 33° Campo de visão vertical: 57° a 19° Campo de visão diagonal: 129° a 37,5°; -Montagem da lente: 14; <i>Iluminador:</i> -Alcance IR: Até 60 m; - Comprimento de onda: 850 nm <i>Vídeo:</i> -Compressão de Vídeo: Stream principal: H.265/H.264 Sub-stream/terceiro stream: H.265/H.264/MJPEG; - Máx. Resolução:1920 × 1080; - Convencional:50 Hz: 50 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60 Hz:60 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720); - Tipo H.264: Perfil Principal / Perfil Alto; -H.264 +: Suporta stream principal; - Sub Stream: 50 Hz: 25 fps (640×480, 640×360, 320×240) 60 Hz:30 fps (640×480, 640×360, 320×240); - Tipo H.265: Perfil Principal; - Região de interesse (ROI):5 regiões fixas para o fluxo principal e o subfluxo; - Terceira Corrente: 50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×288) 60 Hz:30 fps (1920×1080, 1280×720, 640×360, 352×240); - H.265 +: Suporta stream principal; - Taxa de bits de ideos: 32 Kbps a 16 Mbps; <i>Imagem:</i> -Melhoria de imagem: BLC/3D DNR/HLC; - Configurações de imagem: Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC e equilíbrio de branco são ajustáveis pelo software cliente ou navegador da web; - Mudança Dia / Noite: Dia/Noite/Auto/Programação/Disparado por Entrada de Alarme (-S) <i>Interface:</i> -Áudio:1 entrada (entrada de linha, 3,5 mm), 1 saída (3,5 mm), trilha única; - Interface de comunicação: 1 porta Ethernet auto-adaptativa RJ45 10M / 100M; - Alarme: 1 entrada, 1 saída (máx. 12 VCC, 30 mA); - Saída de vídeo: Saída composta 1Vp-p (75 / BNC) (somente para ajuste); - Armazenamento a bordo: Slot Micro SD/SDHC/SDXC integrado, até 128 GB -Reinicialização de hardware: Sim; -Fonte de energia: 12 VCC ± 25%, plugue de alimentação coaxial 5,5 mm; PoE (802.3at) <i>GARANTIA: 12 meses</i>	HIKVISION	UN	06	1.656,00	9.936,00
08	CAMERA IP BULLET/DOME 2MP COM INJECTOR POE 2.8MM: <i>Especificações mínimas:</i> <i>Câmera:</i> Sensor de imagem: CMOS de Varredura Progressiva 1 / 2.8 "; - Min. Iluminação: Cor: 0,01 Lux @ (F1,2, AGC ON), 0,028 Lux @ (F2,0, AGC ON) P / B: 0.001 Lux (F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux com IR; - Lente: 2,8, 4, 6 mm; - Montagem da lente: M12; - Dia noite: Filtro de corte IR; - Ampla Faixa Dinâmica: WDR Digital; - Redução de ruído digital: 3D DNR; <i>Padrão de Compressão:</i> Compressão de Vídeo: H.264 + / H.264 / MJPEG; Taxa de bits de vídeo: 32 Kbps – 8 Mbps; - Fluxo duplo: sim <i>Imagem:</i> Max. Resolução de imagem: 1920 x 1080; - Sub stream: 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240); - Configurações de imagem: Modo de rotação, Saturação, Brilho, Contraste ajustável pelo software do cliente ou pelo navegador da web; - BLC: Apoio, suporte; - Interruptor dia / noite: Dia, noite, auto, agendado <i>Rede:</i> Protocolos: TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour; - Função Geral: Anti-flicker, batimento cardíaco, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água; <i>Interface:</i> Interface de comunicação: 1 porta Ethernet auto-adaptativa RJ45 10M / 100M <i>Garantia: 12 Meses</i>	HIKVISION	UN	80	390,00	31.200,00
09	CABO LAN U/UTP CAT5E 4PX24 AWG FTP – AUTO SUSTENTAVEL CAPA DUPLA: <i>Especificações mínimas:</i> <i>U/UTP</i> –Cabo sem blindagem; - <i>Condutor</i> –100% Cobre Nú; - <i>Isolação</i> –Termoplástico sólido (PEAD); <i>Núcleo</i> –4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu isolados, reunidos com passo adequado, formando o núcleo do cabo. <i>Revestimento Externo – Dupla Capa</i> –Características de não propagação a chama. 1ºcapa – PVC CMX retardante a chama; 2ºcapa – PE termoplástico na cor preta com aditivo anti-UV para uso externo; - <i>Transmissão</i> até 100MHz; <i>Garantia 12 meses</i>	AWG	M	1500	4,40	6.600,00
12	CONVERSOR DE MÍDIA FAST WDM MONOMODO 20KM KFS D 1120-a – Fast Ethernet 10/100 Mbps: <i>Especificações:</i> Alcance máximo de 20 km; - Comprimento de onda: (Tx)1550 nm (Rx) 1310 nm; - Padrões IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX), 802.3u (100BASE-FX) e 802.3x (Flow Control); - Protocolos CSMA/CD e TCP/IP; - Multiplexação por divisão de comprimento de onda (WDM); LEDs indicadores; -Tecnologia LFP; - DIP switch (chaveamento manual de configuração); - 1 conector SC fêmea (única conectorização) com suporte a Fibra Monomodo (SMF) 9/125µm (máximo 20 km); -1 conector RJ45 fêmea com suporte a cabeamento UTP categoria 3, 4, 5 e 6 (máximo 100 m); - Acompanha fonte de alimentação externa bivolt automática; - Suporte a tensão de entrada entre 5-12 VDC;	TP LINK	UN	04	380,00	1.520,00

	<u>Garantia 12 meses</u>					
13	TERMINADOR OPTICO FTTH 04F: <u>Especificações:</u> Composição: Estrutura injetada em plástico; <u>Garantia 12 meses</u>	FIBRACEM	UN.	04	30,00	120,00
14	CORDÃO OPTICO DUPLEX SINGLE MODE 2,5M SC/SC: <u>Garantia 12 meses</u>	FIBRACEM	UN.	02	80,00	160,00
15	RACH 6U OUTDOOR: <u>Especificações mínimas:</u> <u>Composição:</u> Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 – Espessura de 1,2mm – Dimensões 6U – Altura 372 mm – profundidade 561mm – Largura padrão 19” 570mm – deve possuir entrada de ar na parte inferior – deve possuir saída de ar na parte superior – porta de aço com dois fechos linguetas com chave e abertura em 180°. <u>Garantia 12 meses</u>	FIBRACEM	UN.	03	1.290,00	3.870,00
16	SWITCH 8 PORTAS POE 10/100/1000: <u>Especificações mínimas:</u> - Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps (Autonegociação/Auto MDI/MDIX) – Quantidade de Ventoinhas: Sem Ventoinhas – Consumo de Energia: 65.2W (max. Com 55w dispositivo PoE conectado), 5.5W (max. Sem dispositivo PoE conectado) – Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa 48VDC/1.25” – Portas PoE (RJ45): Padrão: Portas compatíveis com 802.3af – Portas PoE: Porta 1- Porta 4 – Fornecimento de Energia: 53W – Largura de Banda Backbound: 16Gbps – Tabela de Endereçamento Mac: 4K – Dimensões (L X C X A): 171*98*27 mm [Mídia de Rede] – 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) – EIA/TIA-568 100° STP (máximo 100m) – 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) – EIA/TIA-568 100° STP (máximo 100m) – 100BASE-T: UTP categoria 5, 5e, 6 ou anterior, cabo (máximo 100m) – EIA/TIA-568 100° STP (máximo 100m) [Software] – Método de Transmissão: Store-and-Forward [Funções Avançadas] – Compatível com dispositivos IEEE 802.3af/at – Função de Prioridade – Endereço Mac com Auto-Learning e Auto-Aging – Controle de Fluxo IEEE802.3x – 802.1p/DSCP QoS [Outros] – Certificação: FCC, CE, RoHS – Consumo: 65.2W (max. Com 55w dispositivo PoE conectado), 5.5W (max. Sem dispositivo PoE conectado) – Ambiente: Temperatura Operacional: 0°-40° (32°-104°); – Temperatura de Armazenamento: -40°-70° (-40°-158°) – Umidade Operacional: 10%-90% não condensante – Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% não condensante; <u>Garantia 12 meses</u>	TP LINK	UN.	12	800,00	9.600,00
18	NOBREAK 600VA BIVOLT: <u>Especificações mínimas:</u> Tensão de entrada: 115v – 220v bivolt – tensão de saída: 115v padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue nbr 14136 10°/250v – pino de 4mm de diâmetro) – potência: 600 va / - número de tomadas: 4 tomadas padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue nbr 14136 10°/250v – pino de 4mm de diâmetro) – bateria interna: 1x bateria 12 v 7 a; <u>Garantia 12 meses</u>	MCM	UN.	06	420,00	2.520,00
19	VALOR HORA TÉCNICA: <u>Especificações:</u> - Instalação física de todos os itens descritos nos itens 01 ao 18; - Configurações de câmeras IP e equipamentos de gravação e demais componentes que compõem a infraestrutura de segurança; - Manutenções corretivas e instalações adicionais após a implantação do projeto; - Treinamento das operações dos equipamentos instalados que compreendem este edital pelo período de 2 horas;	-	HORA	250	70,00	17.500,00
VALOR TOTAL DE ATÉ RS						85.876,00
VALOR TOTAL GERAL DE ATÉ RS						139.004,00

Em conformidade com o Edital os serviços serão efetuados de acordo com a necessidade. Os serviços que vierem a ser contratados serão definidos na Nota de Empenho que só será emitida dentro do prazo de validade do registro de preço, correspondente a 12 meses, contados da data de publicação da ata final. O pagamento será efetuado conforme a execução, em até 10 (dez) dias após a emissão de laudo pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, mediante a apresentação da nota fiscal.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos treze dias do mês de julho de 2021

LENITA ZANOVELLO TOMAZI
Prefeita em Exercício de Cotiporã

Publicado por:
Letícia Frizon
Código Identificador:EC998F51

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RGF 1º SEM 2021**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

O Município de Cotiporã, torna público: “o Relatório de Gestão Fiscal do primeiro semestre do ano de 2021”, encontram-se afixados no átrio da Prefeitura Municipal, na Rua Silveira Martins, 163, no horário das 7:30 às 11:30, das 13:30 às 17:30 horas, a contar do dia 12 de julho de 2021, bem como disponibilizados no site ”www.cotipora.rs.gov.br”.

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Até o 1º Semestre de 2021		
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL		
RGF - Anexo 6 (LRF, Art. 48)		
	RECEITA CORRENTE LIQUIDA	RS 1,00
		VALOR
		% SOBRE RCL
Receita Corrente Líquida	23.337.159,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para o cálculo de Endivid.	23.337.159,28	
Receita Corrente Líquida Ajustada para o cálculo de Endivid.	23.337.159,28	
Despesa Total com Pessoal - TDP	8.194.654,62	35,11
Limite Máximo (Incisos I,II,III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	12.602.066,01	54,00
Limite Prudencial(§ Único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	11.971.962,71	51,30
Limite de Alerta	11.341.859,41	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Divida Consolidada Líquida	- 4.633.702,19	
Limite Definido Por Resolucao do Senado Federal - 120,00 %	28.004.591,14	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido Por Resolucao do Senado Federal - 22,00 %	5.134.175,04	22,00
	OPERACOES DE CREDITO	% SOBRE RCL
	VALOR	
Operacoes de Credito Internas e Externas	483.945,13	2,07
Operacoes de Credito por Antecipacao de Receita	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal para		
Operacoes de Credito Internas e Externas - 16,00 %	3.733.945,48	16,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal para		
Operacoes de Credito Por Antecipacao da Receita - 7,00 %	1.633.601,15	7,00

FONTE: SISTEMA CONTABIL, P. M. de Cotipora, EMISSAO 12/07/2021 E HORA DA EMISSAO 08:45