	MÍNIMA DE 65L, TANQUE ARLA32MÍNIMO: 17LITROS, TRANSMISSÃO MANUAL DE NO MÍNIMO 6 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 1 (UMA RÉ), PINTADA EM COR BRANCA; AR CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICA, RÁDIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH, MODIFICADO PARA SALA DE VACINA SOB RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA, DEVENDO ATENDER AS NORMAS VIGENTES QUE VERSA SOBRE O CONTROLE DE GASES POLUENTES; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PROCONVE 8 CONTRAN EURO VI. CONFORME DESCRITIVO COMPLETO ANEXO C.					
				Total do Fornecedor:		R$335.000,00

Barra do Guarita, 12 de abril de 2024.

LIDIANE SPERLUK
Prefeita Municipal, em Exercício

Publicado por:
Jaque Selis Bettio
Código Identificador:7369FA6C

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, **HOMOLOGO** o resultado do PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 195/2024, Pregão Lei 14.133 Eletrônico nº 13/2024, **ADJUDICANDO** a Aquisição de Fornos a Gás para Escolas Municipais, conforme detalhado abaixo:

24095 - ALCI N BECKER CIA LTDA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	Forno a gás GLP baixa pressão; Laterais, frente e teto externos em aço inoxidável; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior; Bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada super resistente; Acompanha uma grelha reforçada por câmara; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; Câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das grelhas; Isolamento em lã de rocha; Abertura total do vidro; Termômetro na lateral do forno; Equipamento para uso industrial e profissional; Características: Consumo de gás: 1,403 kg/h; Potência: 15.994 kcal/h; Capacidade: 265 litros; Medidas Internas: Dimensões internas da câmara: Altura(cm): 29,3 Largura(cm): 95 Profundidade(cm): 93 Medidas Externas: Altura(cm): 127 Altura Total(cm):144 Largura(cm): 112 Profundidade(cm): 97,5 Peso Liquido(Kg): 123	UN	VENANCIO FIRI 110	2,0000	1.900,0000	3.800,00
Total do Fornecedor:						3.800,00
Total do Geral:						3.800,00

CAPITÃO/RS, AOS DOZE DIAS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.

JARI HUNHOFF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Henrique da Costa
Código Identificador:22054583

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

GABINETE DO PREFEITO
HOMOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024

H O M O L O G A Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024

Protocolo Administrativo nº 686/2023

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA O FORNECIMENTO DE CARROCERIA METÁLICA TIPO PRANCHA SOBRE CHASSI E ALONGAMENTO E INSTALAÇÃO DE 4º EIXO A SER INSTALADO NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS IVR 3458 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDUSTRIA E COMÉRCIO**

Em ata datada de 11 de abril de 2024, a Equipe de Contratação Nomeada pela Portaria nº 11.509/2024 procedera a realização da sessão referente ao Pregão Presencial de nº 006/2024, concluindo pela classificação da proposta e habilitação da licitante.
Diante do que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021 e de acordo com o Edital, considerando o Termo de Adjudicação e o Parecer da Assessoria Jurídica do Município, **HOMOLOGO** a classificação final e **ADJUDICO** o objeto do presente certame considerando vencedora a licitante a seguir, nos itens e valores conforme segue:

TRUDEL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ Nº 18.675.366/0001-26					
ITEM	UN	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR R$ UNIT.	VALOR R$ TOTAL
1	Un	01	**Carroceria metálica tipo prancha sobre chassi, com a seguinte descrição mínima:** Comprimento total externa 9263 mm, largura total externa 2800 mm, comprimento total interno 8958, largura total interna 2700 mm, comprimento total da área plana 7932 mm de comprimento e com rebaixe de 1295 mm, Assoalho em prancha de eucalipto com 50mm de espessura com comprimento de 7932mm e largura de 910mm cada lado do chassi e parte central do chassi com fechamento de 880 mm x 7932mm em chapa 3mm ASTM A36, rebaixe em 15° construído com fechamento em chapa lisa 3mm em aço ASTM A36 com 6 cantoneiras cada lado na transversal construídas em aço ASTM A36 com espessura de 6,35mm em modelo "L" 56mm x 56mm, 18 travessas passantes no chassi com comprimento de 2700mm construídas em aço ASTM A572 com espessura de 6,35mm em modelo "U" 50x150x50, sendo distribuídas no sentido da parte frontal para trás com as seguintes medidas, 1° até a 2° 503mm, 2° até a 3° 568mm, 3° até a 4° 669mm, 4° até a 5° 441mm, 5° até a 6° 754mm, 6° até a 7° 733mm. 7° até 8° 521mm, 8° até a 9° 590mm, 9° até a 10° 612mm, 10° até 11° 548mm, 11° até 12° 537mm, 12° até 13° 622mm, 13° até 14° 406mm, 14° até 15° 365mm, 15° até 16° 267mm, 16° até 17°267mm, 17° até 18°267mm, fechamento traseiro construído em chapa ASTM A36 com espessura de 8mm com medidas 60x269x57 em 75°, com 2800mm de comprimento, duas vigas de chassi com 9263mm de comprimento construído em aço ASTM A572 com espessura de 6,35mm modelo "U" 70x250, duas laterais externas com 9263mm de comprimento construídas em aço ASTM A572 com espessura de 6,35mm modelo "U" 50x250, oito reforços entre e última travessa traseira e o perfil de fechamento traseiro sendo 4 cada lado construídos em chapa 8mm 174x352 com uma das faces com 130mm com furação para passamento de mangueiras e cabos, painel frontal com dimensões de 1890 de altura e largura de 2800mm com fechamento em chapa ASTM A36 2mm com 77 furos na chapa de 80mm de diâmetro distribuídos uniformemente, com 4 tubos de reforços verticais com comprimento de 1810mm em material ASTM A36 de 80mm x 80mm com espessura de 6,35mm, sendo dois presos um em cada lateral e dois presos um em cada viga de chassi, um tubo superior na horizontal com 2800mm de comprimento em material ASTM A36 de 80mm x 80mm com espessura de 6,35mm e 6 perfil "U de reforço entre os tubos em chapa ASTM A36 com 4,75mm de espessura com medidas de 50x80, Duas rampas hidráulicas com 2700mm de comprimento de 1000 mm de largura, cada uma construídas com 3 vigas modelo "I" com espessura de 6,35mm em material ASTM A572 com medidas de 150mm de altura de 86mm de largura com 13 cantoneiras na transversal construídas em aço ASTM A36 com espessura de 6,35mm em modelo "L" 55mm x 55mm posicionadas 89mm da extremidade inferior de 119mm na extremidade superior e as demais divididas a cada 209mm entre as mesmas, com dois suportes de giro, com dois mancais em chapa 16mm de espessura com duas buchas nas extremidades em aço 1045 com dimensões 75,2mm externos e 50,5mm internos com comprimento de 30mm fixadas na traseira da prancha, e um mancal com dois suportes em chapa 16mm fixado na rampa com bucha em aço 1045 com dimensões 75,2mm externos e 50,5mm internos com comprimento de 105mm fixadas na rampa, e ambos os mancais unidos com pino de giro em material 1045 com 200mm de comprimento e 50mm de espessura com travamento com parafuso e sistema de engraxe. Um cilindro hidráulico por rampa com curso de 400mm, sendo 627mm fechado e 1027 aberto com pino de giro nas duas extremidades de 31mm. Duas patolas hidráulicas sendo uma cada lado, construídas em aço, sendo cada uma construída com perfil duplo "U" 60x120x60 comprimento 995 mm de comprimento e espessura 6,35mm material ASTM A36, com sistema de giro com pino de 31mm e buchas de alta resistência em aço 1045 e suporte de fixação em chapa 16mm de espessura, e em outra extremidade com sapata em uma das extremidades construídas em aço ASTM A36 com espessura de 6,35mm com dimensões de 200x224 com buchas e pino em aço 1045 de 30mm de espessura, com acionamento por cilindro com curso de 230 e dimensões de 577 fechado 807 aberto com válvula de retenção. Placa de sinalização de excesso lateral de 800x2800mm de largura com suporte de placa construída com cantoneiras 50x50 em chapa 3,75mm em todo contorno da placa, placa para fixação do adesivo em polipropileno branco de 3mm de espessura e adesivo refletivo conforme resolução do CONTRAN 882/21, soldada pelo processo mig mag, Sistema de acionamento hidráulico com bomba hidráulica com no mínimo 200 bar de pressão e 30 litros de vazão padrão europeu 8 estrias 4 furos DIN5462, Tomada de força compatível com a transmissão do veículo e acoplamento com a bomba padrão DIN5462, , mangueiras hidráulicas de alta pressão, comando hidráulico de 3 alavancas manuais, sendo uma para acionamento das rampas e uma alavanca para cada patola traseira independentes, jateamento em granalha de aço, pintura com primmer epoxi e acabamento em esmalte PU, faixas refletivas laterais conforme Contran, para-choque conforme resolução 952/22 do Contran, protetor lateral conforme resolução 323/2009 do Contran, dispositivo de amarração de carga conforme resolução 552/15 do Contran, sinaleiras laterais LED conforme resolução Contran, caixa de ferramentas plástica, barrica de água, para lamas em aço, apara barro de borracha, 12 argolas de amarração em aço fundido com 25mm de espessura.	85.900,00	85.900,00
02	UN	01	**Segundo eixo direcional completo**, com a seguinte descrição mínima: 01 eixo direcional M.Benz completo com freios, com suspensão mecânica, 02 amortecedores reforçados, 02 feixes de mola, 02 suportes de mola dianteira e 02 suporte de mola traseira e jumelos; kit direcional mecânico com sistema hidráulico auxiliar, suspensor pneumático para levante do eixo direcional em manobras (veículo sem carga), 02 rodas disco bitola pneu 275 sem pneus	53.000,00	53.000,00
03	UN	01	**Alongamento de entre eixos, com a seguinte descrição mínima:** Longarinas bitola M.Benz 2729 no padrão capa dupla, inclusão de travessas de chassi, inclusão de cardan com travessa e rolamento, serviço alongamento, sistema elétrico e pneumático, mão de obra de desmontagem preparação e montagem do chassi padrão para prancha, pintura chassi	21.000,00	21.000,00
VALOR TOTAL R$159.900,00					

Em conformidade com o Edital os serviços deverão ser realizados em sua sede no prazo máximo de 30(trinta) dias a contar da emissão do empenho e assinatura do contrato. Os pagamentos serão até 5º dia útil do mês subsequente, mediante a apresentação da Nota Fiscal mediante a emissão de Laudo pela Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Industria e Comercio, visada pela fiscalização do contrato;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COTIPORÃ, aos 12 de abril de 2024

IVELTON MATEUS ZARDO
Prefeito De Cotiporã

Publicado por:
Letícia Frizon
Código Identificador:C0D2E178

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 017 2024

Avenida Pelotas, 595	
94442282/0001-20	Exercício: 2024

DECRETO Nº 17, DE 10 DE ABRIL DE 2024 - LEI N.1581

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$6.635,60 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)								
					6.635,60			
Anulação								
01	06	03	SETOR DE SANEAMENTO URBANO					
	307		17.511.0011.1026.0000	AGUA DE QUALIDADE PARA TODOS	6.635,60			
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.:	1	1	0500