

PROPOSTA
LICITAÇÃO PREGÃO-PRESENCIAL Nº001/2065

Proposta que faz a Empresa KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES, inscrita no CNPJ sob o nº 24.939.652/0001-54, localizada a Rua Marechal Rondon, 172 - Vista Alegre - Cachoeirinha/RS - CEP 94.955-240, Fone 51 3041-3611, para fornecimento dos materiais abaixo relacionados, de acordo com todas as especificações e condições estabelecidas na Licitação Pregão Presencial Nº 001/2026, promovido pela Prefeitura de Cotiporá.

ITEM	Descrição	Marca	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total
6	Óleo lubrificante para motores de ferramentas motorizadas, tais como motosserras, roçadeiras, cortadores de grama e pequenos geradores que atenda as especificações API TC, ANP 0208. Embalagem lacrada com 500 ml.	Ingrax	Unid.	100	R\$ 40,30	R\$ 4.030,00
7	Óleo lubrificante para corrente de motosserra. Embalagem lacrada de 1 litro.	Ingrax	Unid.	50	R\$ 28,97	R\$ 1.448,50
8	Óleo hidráulico ISO 46, para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura como os de máquinas agrícolas, tratores e escavadeiras. Classificação: DIN 51524 parte 2. Balde lacrado com 20 litros.	Petrol	Unid.	50	R\$ 559,67	R\$ 27.983,50
9	Óleo hidráulico ISO 68, para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura como os de máquinas agrícolas, tratores e escavadeiras. Classificação: DIN 51524 parte 2. Balde lacrado com 20 litros.	Petrol	Unid.	100	R\$ 519,67	R\$ 51.967,00
10	Óleo lubrificante multiviscoso SAE 15W40 TURBO de alta performance para motores a diesel de alta potência, superalimentados ou turbo alimentados, operando em condições severas. Recomendado para uso em motores diesel de caminhões, tratores, ônibus e utilitários (pick-ups, vans) de fabricantes tais como: CATERPILLAR, CUMMINS, FORD, GMC, IVECO, MBB, MAN, MWM, SCANIA, VOLKSWAGEN E VOLVO. Classificação - API CI-4/SL, ACEA E5, M. Benz 228.3, Volvo VDS 3, CUMMINS CES 20078. Embalagem: Balde lacrado com 20 litros.	Petrol	Unid.	75	R\$ 573,00	R\$ 42.975,00

KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA – ME
 Av. Marechal Rondon, 172 – Vista Alegre – Cachoeirinha – RS – CEP 94.955-240
 Fone: (51) 3103-8890 – Fax (51) 3469-0087 – E-mail: licita@kitlub.com
 CNPJ.: 24.939.652/0001-54 - www.kitlub.com



11	Óleo 5W30 100% Sintético para motores movidos à gasolina, etanol, flex e GNV. Que atenda e/ou supere as especificações: API SN/SM, ACEA C2/C3, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, BMW LL-04, VW 505 00/505 01. Embalagem lacrada de 1 litro	Petrol	Litro	100	R\$ 58,97	R\$ 5.897,00
13	Óleo 0W20 100% Sintético para motores movidos à gasolina, etanol, flex e GNV. Que atenda e/ou supere as especificações: API SP, API SN PLUS, API Resource Conserving; ILSAC GF6; GMW17332 dexos1 Gen3; Ford WSSM2C947-A / WSS-M2C962-A1; CHRYSLER MS-6395; GM 6094A.	Petrol	Litro	50	R\$ 55,63	R\$ 2.781,50
14	Óleo 5W30 100% Sintético SN C2/C3 para os mais modernos motores a diesel com ou sem sistema de pós-tratamento de gases de escape, em condições severas de operação, de intensidade e cargas, como os que equipam vans, picapes, SUVs e para os mais modernos motores a gasolina, etanol, flex e GNV, que atendam MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, DEXOS 2. Embalagem lacrada de 1 litro.	Petrol	Litro	200	R\$ 61,30	R\$ 12.260,00
15	Óleo 5W-30 sintético para motores a gasolina com correia dentada banhada a óleo atendendo as especificações API SP e GM Dexos1 Gen 3 (gasolina/flex). Embalagem lacrada de 1 litro.	Petrol	Litro	100	R\$ 56,97	R\$ 5.697,00
16	Óleo lubrificante mineral 85w140 para engrenagens que demandem nível de desempenho API GL-5, como eixos diferenciais convencionais, que atenda aos níveis de desempenho API GL-5 e MIL-L-2105D. Embalagem: Balde lacrado com 20 litros.	Petrol	Unid.	10	R\$ 619,33	R\$ 6.193,30
Total						R\$ 161.232,80





UNIX DTH PREMIUM

UNIX DTH PREMIUM é um óleo para motores 2 tempos de alta performance à gasolina que atende ao nível de desempenho API TC indicado para motores de motocicletas, motonetas, motosserras, ciclomotores e motores estacionários.

Esse óleo lubrificante combina óleo mineral de alta qualidade com um avançado pacote de aditivos balanceados promovem uma excelente limpeza e desempenho ao motor protegendo contra o desgaste a oxidação e a corrosão, diminuindo a formação de resíduos na câmara de combustão, prolongando sua vida útil.

Suas principais características e benefícios incluem: Boa proteção antidesgaste, excelente estabilidade térmica e contra oxidação e elevada resistência à formação de depósitos, excelentes propriedades de proteção à corrosão e redução da pré-ignição proporcionando maior eficiência na queima do combustível e aumento da vida útil dos pistões.

Contém um corante vermelho que identifica sua presença em mistura com a gasolina.

Siga a recomendação de diluição do óleo lubrificante no combustível sugerida pelo fabricante do equipamento ou seguir a indicação de proporção de 1:50.

ÓLEO LUBRIFICANTE	GASOLINA
20ml	1L
100ml	5L
200ml	10L
300ml	15L
400ml	20L

ATENDE AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES
API TC / JASO FD

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIX DTH PREMIUM	
Viscosidade a 40°C, cSt	72,93
Viscosidade a 100°C, cSt	9,37
Índice de Viscosidade	105
Densidade a 20°C, g/mL	0,869
Ponto de Fulgor (COC), °C	199
Cor, ASTM	Vermelho

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico



Indústria e Comércio de Graxas S/A

R. Senegália, 181 - CEP 83413-250 - Colombo - PR - Brasil - www.ingrax.com.br
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700



UNIX CORRENTE MOTOSSERRA

UNIX CORRENTE MOTOSSERRA é um óleo de base mineral especialmente formulado para lubrificação de correntes de motosserras.

Possui grande adesividade, evitando a expulsão do lubrificante, proporcionando boa lubrificação e aderência, mesmo quando submetido as altas rotações, presentes em uma corrente de motosserra.

Possui aditivos antiespumante e agentes de adesividade.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS ORIENTATIVAS

UNIX CORRENTE MOTOSSERRA	
Viscosidade a 40°C, cSt	150,10
Densidade a 20/4 °C, g/ml	0,888
Ponto de Fulgor, °C	230
Cor	Castanho

Para maiores esclarecimentos, consulte nosso Departamento Técnico



Indústria e Comércio de Graxas S/A

R. Senegália, 181 - CEP 83413-250 - Colombo - PR - Brasil - www.ingrax.com.br
Fone: (41) 2106-7700 Fax: (41) 2106-7770 Telefone Emergência: (41) 2106-7700

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]

PETROL HIDRÁULICO AWS

ANP 7208

Descrição

Óleo para sistemas hidráulicos que operam em condições severas de pressão e temperatura.

Utilização do produto

Recomendado para sistemas circulatórios, centralizados, lubrificação geral de máquinas operatrizes e caixa de tornos, compressores de ar, mancais planos e de rolamento e redutores onde exigem o emprego de óleo com grande capacidade antidesgaste (AW).

Níveis de Qualidade :

DIN 51524 parte 2 (HLP);
Denison HF-0; HF-1; HF-2;
Eaton Vickers M-2950-S,
Eaton Vickers I-286-S3;
Cincinnati Lamb P-68, P-69, and P-70;

ASTM D 6158 (HM, HV);
ISO 11158 (HM, HV);
GM LS-2;
BOSCH 07075 & 90220
JCMAS P041 (HK)

Vantagens

Evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;
Resistência à formação de espuma;
Rápida separação da água (demulsibilidade);
Evita a corrosão do sistema, geralmente provocada pela contaminação por água;
Alto desempenho com aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez.

Características Típicas

Embalagem: 20L, 200L.

Petrol Hidráulico AWS	ISO VG 32	ISO VG 46	ISO VG 68	ISO VG 100
Aspecto	Límpido	Límpido	Límpido	Límpido
Cor	Máx. 3,5	Máx. 3,5	Máx. 3,5	Máx. 3,5
Viscosidade cinemática, 40°C , cSt	28,8 – 35,2	41,4 – 50,6	61,2 – 74,8	90,0 – 110,0
Viscosidade cinemática, 100°C , cSt	3,0 – 7,0	6,0 – 8,0	7,0 – 9,5	9,0 – 13,0
Índice de viscosidade	Min. 80	Min. 80	Min. 90	Min. 90
TAN, Índice de Neutraliz. mgKOH/g	Máx. 1,0	Máx. 1,0	Máx. 1,0	Máx. 1,0
Ponto de Fulgor, °C	Mín. 180	Mín. 200	Mín. 200	Mín. 210
Corrosão Lâmina de cobre –3h a 100°C	Máx. 1b	Máx. 1b	Máx. 1b	Máx. 1b

Revisão: G. Vicari
Data: 01.12.2016


Rev.: 03

Características físico-químicas a título informativo

Matriz:

Av. Brasil, 2140 - Jd. Planalto - Ribeirão Preto - SP
Cep: 14075-030 - Telefone: /Fax: (16) 2111-9508





PETROL DIESEL EXTRA PLUS

Descrição

ANP 7408

Óleo lubrificante multiviscoso de altíssimo desempenho para motores diesel de alta potência, que operam em condições severas.

Utilização do produto

Pode ser usado em substituição aos óleos com nível API CF-4, CG-4 e CH-4, disponível no grau SAE 15W-40;

Recomendado para caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e construção civil operando em regimes severos, sejam turbo-alimentados ou com aspiração natural;

Recomendado para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários, urbanos ou fora-de-estrada.

Níveis de Qualidade :

API CI-4/SL

ACEA E7/A3/B3/B4

Cummins CES 20076 / 20077 / 20078

MAN M3275-1

ZF TE ML-03A / 07D

MB 228.3 – MB 229.1

Volvo VDS 3

Scania SEO

Vantagens

Controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas;

Sua alta detergência e dispersância proporciona excepcional limpeza do motor, minimizando a formação de lacas e vernizes;

Os veículos se mantêm por mais tempo em serviço;

Reduz os custos operacionais e de manutenção.

Características Típicas

Embalagem: 1L, 5L, 20L, 200L, 1000L.

Diesel Plus	Normas	SAE 15W40
Densidade	ASTM D 287/NBR EB 151	0,880
Viscosidade cinemática, 100°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	14,5
Viscosidade cinemática, 40°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	120,0
Índice de viscosidade, min	ASTM D 2270/NBR 14358	100
Ponto de fulgor, VAC, °C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	210
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	> -30
TBN	ASTM D 2896/NBR 14359	> 8,0

G. Vicari


Data : 20.07.2021

Rev.: 01

Características físico-químicas a título informativo

Matriz:

Av. Brasil, 2140 - Jd. Planalto - Ribeirão Preto - SP
Cep: 14075-030 - Telefone: /Fax: (16) 2111-9508





Xisto Supremo SN 5W-30 C3

Descrição

Óleo Lubrificante Sintético para Motores a Gasolina, Etanol, Flex e Diesel Rápido.

Utilização do produto

Especialmente formulado para os mais modernos motores a gasolina, etanol e flex e motores diesel rápido. Aprovado em inúmeras montadoras. Todos os motores que exigem qualidade de desempenho do óleo do motor API SN, ACEA C3.

Níveis de Qualidade

API SN ACEA C3-12 SAE 5W-30

Atende às Especificações:


- Mercedes Benz: 229.31/229.51/229.52
- Volkswagen: VW 505.00/505.01
- BMW: LongLife-04
- GM: Dexos 2

Vantagens

- Garante ótimo funcionamento das três vias catalisadoras e filtros de partículas, reduzindo as emissões de NOx, CO2, CO conforme norma Euro V.
- Aumenta a vida útil do sistema de pós-tratamento.
- Excelente resistência a variações de temperatura garante a longevidade das peças do motor.
- Atende intervalos de troca extra longos..

Características Típicas

Xisto Supremo SN 5W-30 C3	Normas	SAE 5W-30
Densidade 20/4°C	ASTM D 287/NBR EB 151	0,841
Viscosidade cinemática, 100°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	11,94
Viscosidade cinemática, 40°C , cSt	ASTM D 445/NBR 10441	67,16
Índice de viscosidade , min	ASTM D 2270/NBR 14358	176
Ponto de fulgor, VAC, ° C , min	ASTM D 92 / NBR 11341	232
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-33
TBN	ASTM D 2896/NBR 14359	7,11



Registro ANP nº 20012

PETROL XISTO SN 5W40 C3

Descrição e aplicação do produto

Óleo lubrificante sintético multiviscoso de alto desempenho e performance, especialmente desenvolvido e indicado para motores nacionais e importados, turbo ou com aspiração natural, movidos à etanol, gasolina, flex e GNV.

Níveis de desempenho e aprovações

- API SN;
- ACEA C3-12;
- MB 229.31/229.51.

Benefícios

- Garante uma lubrificação adequada tanto nas partidas a frio quanto nas mais altas temperaturas do motor;
- Reduz o desgaste e a corrosão, garante partidas rápidas em baixas temperaturas e protege o motor e o filtro contra a formação de depósitos;
- Possui óleos básicos sintéticos aprimorados com aditivos especiais que oferecem proteção contra a oxidação e o desgaste das peças metálicas do motor, aumentando a vida útil do mesmo.

Características Típicas

Embalagens de 1L, 20L, 200L, 1000L (CONTAINER) e Granel.


Ensaio e métodos	Normas	Especificações
Cor	ASTM D1500/NBR 14482	Típ. 4,5
Viscosidade cSt 100 °C	ASTM D445/NBR 10441	12,5 – 16,3
Índice de viscosidade	ASTM D2270/NBR 14358	Típ. 157
Ponto fluidez, °C	ASTM D97/NBR 11349	Típ. -36
Ponto de fulgor, °C	ASTM D92/NBR 14483	Mín. 200
TBN (Índice de Basicidade), mgKOH/g	ASTM D2896/NBR 05798	Típ. 7,13
Densidade 20/4°C (g/ml)	ASTM D1298/NBR 7148	0,850

Características físico-químicas a título informativo.
Tip.: Típicowww.petrol.com.br

Data: 11/09/2023





Xisto Supremo SN 0W-20

Descrição

Óleo Lubrificante Sintético para Motores a Gasolina, Etanol e Flex.

Utilização do produto

Óleo de motor para veículos leves a gasolina, etanol e flex, normalmente aspirado ou turboalimentados.

Níveis de Qualidade

API SN ILSAC GF-5 SAE 0W-20

Atende às Especificações:

- Honda Automóveis
- GM Dexos 1

Vantagens

- Formulado com óleos básicos e aditivos de altíssima tecnologia, possui excelentes propriedades físico químicas, garantindo a lubrificação adequada do motor.
- Sua baixíssima viscosidade proporciona a lubrificação imediata na partida, além da economia de combustível.

Características Típicas

Xisto Supremo SN 0W-20	Normas	SAE 0W-20
Densidade 20/4°C	ASTM D 287/NBR EB 151	0,847
Viscosidade cinemática, 100°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	12,21
Viscosidade cinemática, 40°C, cSt	ASTM D 445/NBR 10441	70,15
Índice de viscosidade, min	ASTM D 2270/NBR 14358	173
Ponto de fulgor, VAC, °C, min	ASTM D 92 / NBR 11341	228
Ponto fluidez, °C	ASTM D 97 / NBR 11349	-33
Perda por evaporação Noack	ASTM D 5800 / NBR 14157-2	10,58






À

Prefeitura Municipal de Cotiporã
Ref.: Pregão Presencial nº 001/2026

DECLARAÇÃO DE INTREGALIDADE DE CUSTOS

A empresa KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES, inscrita no CNPJ sob nº 24.939.652/0001-54 com sede na Av. Marechal Rondon, 172, na cidade de Cachoeirinha/RS, por intermédio de seu representante legal, Sr. Hamilton José de Souza Rodrigues, portador da Carteira de Identidade nº 4017362858 e do CPF nº 352.575.980-00, residente na rua Reverendo Alcides Francisco de Souza, 222 em Gravataí-RS, DECLARA, sob as penas da lei, que a proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cachoeirinha/RS, 3 de fevereiro 2026.



KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA
Hamilton José de Souza Rodrigues
Sócio-Gerente



KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA – ME
Av. Marechal Rondon, 172 – Vista Alegre – Cachoeirinha – RS – CEP 94.955-240
Fone: (51) 3103-8890 – E-mail: licita@kitlub.com
CNPJ.: 24.939.652/0001-54 - www.kitlub.com

