



Igemaq Metalúrgica Ltda
C.N.P.J: 15.560.250/0001-53 I.E 213/0045663
EST RS 240, n° 61- Portão Velho - Portão/RS
(51) 3107-3328 / 99832-0824 / 99338-5407

ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CENTRAL DE BRITAGEM, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: IGEMAQ METALÚRGICA LTDA		CNPJ: 15.560.250/0001-53	
Endereço: EST RS 240		Nº: 61	
Bairro: PORTÃO VELHO		CEP: 93.180-000	
Cidade/ Estado: PORTÃO/RS			
Telefone: 51 3107-3328		E-mail: comercialigemaq@gmail.com	
Nome do Banco: SICREDI	Nº da Agência: 0101	Conta Bancária nº: 90634-1	
Nome da pessoa para contato: Gerson Luis da Rosa			

LOTE	ITEM	QUANT	UN	DESCRIÇÃO	Marca	VALOR - R\$	
						UNIT.	TOTAL
01	1.1	01	UN	PENEIRA VIBRATÓRIA, equipamento novo, dimensões mínimas do equipamento: largura mínima de 1.200 mm, comprimento mínimo de 3.000 mm, constituído de chapas laterais de aço com espessura mínima de 3/8"; com no mínimo 03 decks para peneiramento; com telas de aço novas; com sistema de acionamento via eixo			

			<p>cardam; eixo constituído em aço SAE 4140; volantes com sistema de proteção com chapa de aço expandida adequado a NR 12; com motor elétrico novo de no mínimo 7,5 cv; bica dianteira para saída dos três tipos de materiais classificados, constituídos em chapas de aço A36, com espessura mínima de 1/4" (6,35mm); calhas coletoras frontais para as bicas com comprimento de 2 metros de comprimento, com a mesma chapa, reforços e apoios de modo que não misture as granulometrias; funil inferior em chapa de aço com espessura mínima de 1/4" (6,35mm) para saída do pó; calha do pó com comprimento de 2,5 metros, afim e evitar contaminação com outros materiais, de chapa da mesma espessura inclusive apoio e instalação; peso mínimo do equipamento: 2.800kg; com no mínimo 08 molas helicoidais de aço; dimensões do chassi de aço sobre as 08 molas helicoidais: largura mínima de 1.560 mm; comprimento mínimo de 3.300mm; chassi de aço em viga "I" com espessura mínima de 6" e travamento em viga "I" com espessura mínima de 6". Instalado. Garantia de 12 meses</p>	IGEMAQ	R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
1.2	01	UN	<p>BASE DE APOIO DA PENEIRA VIBRATÓRIA, produto novo, comprimento da base de apoio mínimo de 4.000 mm e largura mínima de 1.500 mm; altura da base de apoio de no mínimo 5.000 mm; com no mínimo 04 pés de apoio, constituído em viga "I" W 250, comprimento mínimo de 5.000 mm, primeira alma, com espessura mínima de 10" e reforço interno em viga "I" com espessura mínima de 6"; com no mínimo 04 chapas para fixação com medidas mínimas de: comprimento de 350mm, largura de 300mm, espessura mínima de 1/2"; com no mínimo 04 chapas de reforço com medidas mínimas de: comprimento de 250mm, largura de 150mm, espessura de 3/8"; passarela de descanso, com: largura mínima de 800mm, comprimento mínimo de 2.010 mm; piso constituído em chapa expandida: malha de no mínimo 38x75; espessura mínima de 3/16" com rodapé; passarela superior nos lados direito e esquerdo, com: largura mínima de 800mm, comprimento mínimo de 4.000mm de cada um dos lados; piso constituído de chapa expandida: malha de no mínimo 38x75, espessura mínima de 3/16" com rodapé; sistema de segurança com guarda corpo constituído em tubo de aço com medida mínima de \varnothing e tubo de aço com no mínimo \varnothing 3/4" e altura mínima de 1.200 mm; proteção nas correias de transmissão com chapa expandida conforme NR12; escada de acesso tipo marinho com área para descanso, com proteção de guarda corpo constituído em: tubo vertical retangular com no mínimo 50x30 mm de espessura da parede de no mínimo 3mm; tubo degrau ind. redondo com no mínimo \varnothing 1.1/2" e espessura da parede de no mínimo 2mm; barra chata de no mínimo 1" x 3/12" para proteção, largura mínima de 60 cm. Instalado. Garantia de 12 meses</p>	IGEMAQ	R\$ 208.250,00	R\$ 208.250,00
VALOR TOTAL GERAL R\$						403.250,00

g

g

g

g